

TOTACHI® NIRO™ DTF HD SAE 10W, 30, 50 — продолжение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	10W	30	50
Категория по SAE		10W	30	50
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	43,8	87,5	199
при 100°C	сСт	6,8	10,9	18,5
Индекс вязкости		110	110	103
Плотность при 15°C, ASTM D4052	кг/л	0,898	0,899	0,901
Температура вспышки, не менее	°C	160	160	160
Температура застывания	°C	-35	-25	-10
Цвет, ASTM D1500		L3,5	L3,5	L4,0

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибутора TOTACHI®.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.